



Opis przedmiotu zamówienia

A. Ciągnik rolniczy

1. Fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub nowszy bez systemu oczyszczania spalin adblue
2. Moc silnika min. 95 KM
3. Silnik turbodoładowany, 4 cylindrowy, 16 zaworowy, zasilany mechaniczną rzędową pompą wtryskową, typu STAGE IIIB lub równoważne, chłodzony cieczą
4. Podgrzewacz płynu w bloku silnika zasilany zewnętrznie 230 V
5. Pojemność silnika 4000-4200cm³
6. Skrzynia biegów synchronizowana 12/12, rewers mechaniczny, sprzęgło wielotarczowe suche
7. Prędkość min. 30 km/h
8. Układ napędowy na cztery koła 4WD
9. Obroty WOM tył min. 540/540E Obr./min. zależny/niezależny
10. Wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min (19MPa) max 55 l/min
11. Zewnętrzne sterowanie hydrauliką
12. Układ hamulcowy tarczowy mokry
13. Jedno i dwuobwodowa instalacja pneumatyczna
14. Minimum 2 rozdzielacze hydrauliczne z min 5 gniazdami zewnętrznymi, gniazda typu ISO
15. Kabina operatora dwuosobowa, 6 słupkowa, ogrzewana z wentylacją i klimatyzacją
16. Fotel operatora z amortyzacją (mechaniczną)
17. Regulowana kierownica
18. Siedzisko pomocnika operatora
19. Udźwig tylny TUZ min. 4200 kg w całym zakresie podnoszenia z 2 siłownikami wspomagającymi zewnętrznymi
20. Reflektory robocze przednie i tylne (min 4 szt. przód i min 2 szt. tył)
21. Lampa ostrzegawcza (kogut)
22. Zaczep górny regulowany + sworzeń
23. Zaczep przedni + sworzeń
24. Błotniki kół przednich
25. Zbiornik paliwa min. 120l i zamykany na kluczyk
26. Obciążniki tylne min. 270 kg
27. Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej
28. Przednie koła rozmiar min. 340/85 R24
29. Tylne koła min. 420/85 R34
30. Długość zewnętrzna max 4100 mm
31. Kompatybilny z pługiem odśnieżnym, ładowaczem czołowym
32. Głośniki z instalacją radiową

B. Ładowacz czołowy

1. Fabrycznie nowy zsynchronizowany z zamawianym ciągnikiem
2. Wysokość podnoszenia ładunku min 3500 mm
3. Udźwig w pozycji dolnej min. 2500 kg
4. Udźwig w pozycji górnej min 1600 kg



5. Akumulator wstrząsów o skoku min 12cm z możliwością wyłączenia z joysticka
6. Automatyczna regulacja osprzętu
7. Joystick sterowany w kabinie kierowcy w układzie BOWDEN
8. System najazdowy i podpory niezależne
9. Wskaźnik poziomu narzędzia
10. Ramka pod mocowanie osprzętu EURO
11. Przewody hydrauliczne umieszczone wewnątrz konstrukcji ładowacza

C. Łyżka walcowana

1. Fabrycznie nowa zsynchronizowana z zamawianym ładowaczem czołowym
2. Szerokość 2000 mm wysokość 800 mm, głębokość 900 mm
3. waga max 320 kg
4. Materiał: blacha o grubości min 4mm

D. Plug odśnieżny

1. Fabrycznie nowy zsynchronizowany z zamawianym ciągnikiem
2. Szerokość robocza regulowana max. 275 cm min. 235cm
3. Dwie niezależnie sterowane hydraulicznie odkładnie + sterownik elektryczny
4. Uchylnie lemiesz, odchylane sprężynowo listwy gumowe 50 mm
5. Skręt lemiesza hydrauliczny w prawo i w lewo min 30°
6. Regulowany kąt natarcia min 10°
7. Zabezpieczenie przeciw najazdowe, zrywalne śruby na ramce
8. Oświetlenie LED + złącze elektryczne 12V
9. Stopka podporowa i odboje
10. Osłona przeciwsniegowa
11. Ramka Euro pod ładowacz czołowy

Wykonawca zapewnia:

- Pełne wyposażenie dostarczanego sprzętu umożliwiające rejestracje oraz poruszanie się po drogach publicznych
- Przeszkolenie dwóch pracowników w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji ciągnika
- Gwarancja 24 miesiące. Serwis gwarancyjny u zamawiającego lub u wykonawcy, z tym że koszty serwisu i transportu ponosi wykonawcy.