
ZNO. ZP
proj. kabel teletech. t
istn. wod. ø150
231,70 | 232,30 | 232,30 | 232,20 | 232,10 | 232,00 | 231,50 | 231,00 | 230,80 | 230,80 | 229,60 | 229,60 | 228,80 | 228,50 | 228,10 | 227,85 | 227,70 | 227,60 | 227,50
230,40 | 231,00 | 231,00 | 230,90 | 230,80 | 230,70 | 230,20 | 229,70 | 229,50 | 229,50 | 228,30 | 228,30 | 227,50 | 227,20 | 226,80 | 226,55 | 226,40 | 226,30 | 226,20
1,30
29,00 | 28,00 | 36,00 | 39,00 | 49,00 | 45,00 | 32,00 | 21,60 | 7,70 | 26,00 | 12,00 | 28,00 | 20,00 | 22,00 | 18,60 | 13,00 | 10,30 | 11,40
20,7 ‰ | 0,0 ‰ | 2,8 ‰ | 2,6 ‰ | 2,0 ‰ | 11,1 ‰ | 15,6 ‰ | 9,3 ‰ | 0,0 ‰ | 46,2 ‰ | 0,0 ‰ | 28,6 ‰ | 15,0 ‰ | 31,8 ‰ | 13,4 ‰ | 11,5 ‰ | 9,7 ‰ | 8,8 ‰
PEHDØ110
348,70 | 377,70 | 405,70 | 441,70 | 480,70 | 529,70 | 574,70 | 606,70 | 628,30 | 636,00 | 662,00 | 674,00 | 702,00 | 722,00 | 744,00 | 762,60 | 775,60 | 785,90 | 797,30
ZNO- ZP4
SR4

Inwestor	Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 Pątnów	
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium Projekt budowlany Skala 1:100/500 Data oprac. Listopad 2021r.
Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów-Element poza pasem dróg krajowych	
Adres obiektu	m.Popowice, Józefów gm. Pątnów	
Nazwa rysunku	PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ	
Projektant sp. sanitarna Opracowujący Opracowujący Sprawdzający sp. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 mgr inż. Filip Grzelak mgr inż. Rafał Olejniczak mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06	Rys nr. 2.33


Rurociąg tłoczny
PEHDØ110 L=788,6
istn. kan. deszcz. ø800

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	225,70		225,70		225,70		225,70		226,30		226,50		227,30		228,20		229,50		231,10	
Rzędna osi rurociągu [m]	224,40		223,53		224,40		224,40		225,00		225,20		226,00		226,90		228,20		229,80	
Zagłębienie osi rurociągu	1,30		2,17		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30	
Odległości [m]		8,70		30,00		43,00		42,00		14,00		45,00		47,00		44,00		46,00		29,00
Średnice, materiał		PEHDØ110		PEHDØ110		PEHDØ110		PEHDØ110				PEHDØ110		PEHDØ110		PEHDØ110		PEHDØ110		PEHDØ110
Spadek		100,0 ‰		29,0 ‰		0,0 ‰		14,3 ‰				17,8 ‰		19,1 ‰		29,5 ‰		34,8 ‰		
Długość trasy [m]	0,00		8,70		38,70		81,70		123,70		137,70		182,70		229,70		273,70		319,70	
	TS6		T7																	