
SP160
istn. kabel teletech.
istn. wod. ø40
SP161
SP162
SP163
istn. kan. deszcz. ø600
istn. kabel teletech. t
istn. wod. ø32
SP164
SP165
SP166
SP167
Poziom porównawczy 225,00 m n.p.m.
istn. wod. ø32
SP168
istn. wod. ø35
istn. kan. deszcz. ø600
istn. wod. ø160
istn. kabel teletech. t
SP169
SP170
SP171
SP172
SP173
SP174
SP175
233,80
234,00
234,30
234,60
235,00
235,30
235,60
236,40
236,90
237,60
238,60
239,50
240,20
231,02
231,29
231,72
232,07
232,43
232,83
233,29
234,11
234,65
235,33
236,28
237,24
237,97
2,78
2,71
2,58
2,53
2,57
2,47
2,31
2,29
2,25
2,27
2,32
2,26
2,23
35,20
27,00
42,00
35,00
35,70
39,20
23,00
40,70
26,60
33,80
45,00
45,70
38,50
PVCØ200
10,0 ‰
PVCØ200
20,0 ‰
PVCØ200
21,0 ‰
PVCØ200
19,0 ‰
245,40
272,40
314,40
349,40
385,10
424,30
447,30
488,00
514,60
548,40
593,40
639,10
677,60
S128
S129
S130
S131
S132
S133
S134
S135
SR136
S137
S138
S139
S140

Inwestor

Gmina Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów

Jednostka projektowa

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium
Projekt budowlany

Skala
1:100/500

Data oprac.
Listopad 2021r.

Nazwa obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów-Element poza pasem dróg krajowych

Adres obiektu
m.Józefów, gm. Pątnów

Nazwa rysunku
PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektant
sp. sanitarna
inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Opracowujący
mgr inż. Filip Grzelak

Opracowujący
mgr inż. Rafał Olejniczak

Sprawdzający
sp. sanitarna
mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

Rys nr.
2.12

K-6


SP157
istn. wod.
istn. wod.
istn. kabel energ. eN
SP158
istn. wod. ø90
SP159

Poziom porównawczy 215,00 m n.p.m.

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

	TS6	S118	S119	S120	S121	S122	S123	S124	S125	S126	S127
Rzędna terenu istniejącego	225,70	225,90	226,10	226,40	226,60	226,90	227,40	228,60	231,40	233,00	233,10
Rzędna dna kanału	223,58	223,80	224,17	224,57	224,82	225,17	225,80	226,80	228,80	230,59	230,66
Zagłębienie dna kanału [m]		2,10	1,93	1,83	1,78	1,73	1,60	1,80	2,60	2,41	2,44
Odległości [m]		8,70	14,90	16,00	10,00	14,00	25,10	40,00	40,00	35,20	6,30
Średnice, materiał / Spadek		PVCØ200 25,0 ‰	PVCØ200 24,5 ‰	PVCØ200				25,0 ‰	PVCØ200	50,0 ‰	PVCØ200
Długość trasy [m]	0,00	8,70	23,60	39,60	49,60	63,60	88,70	128,70	168,70	203,90	210,20